

# L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Kurs

## Einführung Teil 2

Sascha Frank  
<http://www.latex-kurs.de/kurse/kurse.html>

## Übersicht Teil 2

Abstände

Text Darstellung

Schriftgröße

Deutsch und so

Umlaute  
deutsche Notation  
Sprachenwechsel  
Euro

## Abstände

keinen Einfluss  
haben Leerzeichen  
einfacher Zeilenumbruch

Leerzeichen und  
ein einfacher  
Zeilenumbruch `\`"ändern nichts  
daran  
dass es  
als  
zusammenh`\`"angender Satz dargestellt wird.

Leerzeichen und ein einfacher Zeilenumbruch ändern nichts daran  
dass es als zusammenhängender Satz dargestellt wird.

## Leerzeichen erzwingen

Leerzeichen

`\nobreakspace`

Leerzeichen

`Wort1 \nobreakspace\nobreakspace\nobreakspace Wort2`

`Wort1 Wort2`

`(q)quad`

`\quad` und `\qquad`

`hspace`

`\hspace{Ma\ss}` wird am Zeilenanfang ignoriert

`\hspace*{Ma\ss}`

Bsp. `Wort1\hspace*{2cm}Wort2`

`Wort1 Wort2`

## Zeilen

### Zeilenumbruch

Mit `\\` erzwingen bzw. `\newline`

### Linebreak

`\linebreak`[Option 1 bis 4]

`\nolinebreak`[Option 1 bis 4]

### Absätze

Mit 2 oder mehr Leerzeilen einfügen bzw. `\par`

### Einrückung für den folgenden Absatz

wird mit `\noindent` vor dem Absatz verhindert

### Einrückung für alle Absätze

wird mit `\setlength{\parindent}{0em}` nach `\begin{document}` verhindert

## Absatzabstand

### Abstände

`\smallskip` ca. 1/4 Zeile (3pt)

`\medskip` ca. 1/2 Zeile (6pt)

`\bigskip` ca. 1 Zeile (12pt)

### eigenes Skip

`\parskip \addtolength{\parskip}{Ma\ss}`

### vspace

`\vspace{Ma\ss}` wird am Zeilenanfang ignoriert

`\vspace*{Ma\ss}`

Bsp: `\vspace{4cm}`

## Seiten

### (keine) neue Seite

`\newpage`

`\pagebreak`[Option 1 bis 4]

`\clearpage`

`\cleardoublepage`

### (keine) neue Seite

`\nopagebreak`[Option 1 bis 4]

`\samepage`

## Textausrichtung

Text kann links stehen

Er kann aber auch rechts stehen.

Oder einfach in der Mitte.

## Quellcode

### Linksbündig

```
\begin{flushleft}
Text kann links stehen
\end{flushleft}
```

### Rechtsbündig

```
\begin{flushright}
Er kann aber auch rechts stehen.
\end{flushright}
```

### Zentriert

```
\begin{center}
Oder einfach in der Mitte.
\end{center}
```

## Textauszeichnung

<code>\textrm{Test}</code>	Test
<code>\textsf{Test}</code>	Test
<code>\texttt{Test}</code>	Test
<code>\textnormal{Test}</code>	Test
<code>\textbf{Test}</code>	<b>Test</b>
<code>\textmd{Test}</code>	Test
<code>\textit{Test}</code>	<i>Test</i>
<code>\textsl{Test}</code>	<i>Test</i>
<code>\textsc{Test}</code>	TEST
<code>\textup{Test}</code>	Test
<code>\emph{Test}</code>	<i>Test</i>

## Schriftgröße

```
\tiny{sehr klein} sehr klein
\scriptsize{klein} klein
\footnotesize{Fußnoten klein} Fußnoten klein
\small{klein} klein
\normalsize{normalgroß} normalgroß
\large{bisschen größer} bisschen größer
\Large{groß} groß
\LARGE{noch größer} noch größer
\huge{ganz groß} ganz groß
\Huge{riesig groß} riesig groß
```

## Schriftgröße ändern

### per Kommando

```
\Kommando{Text} Aber danach \normalsize
```

### Geschachtelt

```
{\Kommando Text }
```

### Umgebung

```
\begin{small}
Text der klein geschrieben werden soll
\end{small}
```

## Umlaute

### Indirekte Eingabe von Umlauten

`{\"a}`, `{\"u}`, `{\"o}`, `{\ss}` und `\ss{}`, `{\"A}`, `{\"U}`, `{\"O}`

### Direkte Eingabe von Umlauten

```
\usepackage[utf8]{inputenc} % oder
\usepackage[latin1]{inputenc} % oder
\usepackage[ansinew]{inputenc} % oder
\usepackage[applemac]{inputenc}
```

### Trennung von Umlauten

```
\usepackage[T1]{fontenc}
```

## selinput

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage{eurosym}
\usepackage{selinput}
\SelectInputMappings{
  adieresis={ä},
  germandbls={ß},
  Euro={€}
}
\begin{document}
ä, ö, ü, Ä, Ö, Ü, ß
\end{document}
```

## ngerman

### Einbinden

```
\usepackage{ngerman}
Alternativ als Option des Usepackage babel
\usepackage[ngerman]{babel}
```

### Ändern von Bezeichnungen

```
\renewcommand{\<Bezeicher>name}{Neue Bezeichnung}
\renewcommand{\contentsname}{Inhalt}
```

### Worttrennung

```
\hyphenation{Untrennbar}
\showhyphens{Schiffahrtsgesellschaft}
```

## Anführungszeichen

Anführungszeichen	
Eingabe	Ausgabe
<code>\glqq Text\grqq</code>	„Text“
<code>\glq Text\grq</code>	,Text‘
<code>\flqq Text\frqq</code>	«Text»
<code>\flq Text\frq</code>	‹Text›
<code>\dq Text\dq</code>	"Text"

## Babel

### Einbinden

```
\usepackage[english,spanish,swedish,german]{babel}
```

### Reihenfolge

```
\usepackage[english,german]{babel}  
und  
\usepackage[german,english]{babel}
```

führen *nicht* zum Gleichen Ergebnis.

## Befehle

### Umschalten auf portugisisch

```
\selectlanguage{portuges}
```

### Englischen Text einbinden

```
\foreignlanguage{english}{Only the extra definitions  
and the hyphenation rules for the language were set,  
the names and dates behave in the old language.}
```

## €-Symbol

### eurosym Paket

Das €-Symbol befindet sich im eurosym Paket

### Einbinden mit...

```
\usepackage{eurosym}
```

### Befehle

```
\euro € und \euro{} € bzw. \EUR{} €
```

### \euro vs. \euro{}

Der Fahrschein hat 5 \euro gekostet.

Der Fahrschein hat 5 € gekostet.

Der Fahrschein hat 5 \euro{} gekostet.

Der Fahrschein hat 5 € gekostet.

### Beispiel

```
\textbf{10 \euro} 10 € \textbf{\EUR{10}} 10€
```

## Ligaturen

### Schaffell vs. Schaffell

#### Ligaturen

Eingabe	Ausgabe
ff	ff
f\ /f	ff
f"  f	ff
fl	fl
f"  l	fl
fi	fi
f"  i	fi