

L^AT_EX Kurs Tabellen

Sascha Frank
<http://www.latex-kurs.de/kurse/kurse.html>

Übersicht

Tabellen

tabularx
tabulary
Ltxtable
booktabs

Tabularx

Paket tabularx

Mit `\usepackage{tabularx}` wird das Paket eingebunden.

Inhalt

Automatischen Zeilenumbruch und Fußnoten

neue Umgebung

tabularx Tabellen Umgebung

Umgebung tabularx

Aufbau

```
\begin{tabularx}{Breite der Tabelle}{Spalten}  
\ldots  
\end{tabularx}
```

Breite der Tabelle

relatives oder absolutes Maß

Ausrichtung und Breite der Spalten

l,r,c	wie bisher	wie bisher
X	linksbündig	dynamisch

Beispiel 1 tabularx

```
\begin{tabularx}{0.8\textwidth}{1X}  
Spalte 1 & Spalte 2\\  
\hline  
A & Wieder mal viel Text, der wie immer keinen  
besonderen Sinn erf\"ullt,  
sondern einfach nur Platz f\"ullen soll.\\  
B & Der Text hat genau so viel Sinn wie der obige Text. \\  
\end{tabularx}
```

Spalte 1	Spalte 2
A	Wieder mal viel Text, der wie immer keinen besonderen Sinn erfüllt, sondern einfach nur Platz füllen soll.
B	Der Text hat genau so viel Sinn wie der obige Text.

Beispiel 2 tabularx

```
\begin{tabularx}{8cm}{|X|X|X|X|}  
\hline  
In dieser Tabelle & hat jede Zelle genau die & gleiche Breite & & nämlich gerade 2cm \\  
\hline  
Und wie man & dabei leicht erkennen kann & reicht diese Breite & & nicht bei allen & Spalten aus um den gesamten Text darzustellen. \\  
\hline  
\end{tabularx}
```

In dieser Tabelle	hat jede Zelle genau die	gleiche Breite	nämlich gerade 2cm
Und wie man	dabei leicht erkennen kann	reicht diese Breite nicht bei allen	Spalten aus um den gesamten Text darzustellen.

Hinweise

X-Spalten

Sind immer linksbündig.

verb

Die Verwendung des verb Befehls wird nur bedingt unterstützt.

infoshow

Mit der Paketoption infoshow lässt sich in der log Datei die Verteilung des Platzes nachvollziehen.

Überlange Tabellen

Im Stil von tabularx können mit dem Paket Ltxtable erstellt werden.

Tabulary

Paket

Einbinden mit `\usepackage{tabulary}`

Inhalt

Wie Paket tabularx aber Ausrichtung der Zellen möglich.

neue Umgebung

tabulary Tabellen Umgebung

Umgebung tabulary

Umgebung

```
\begin{tabulary}{Breite der Tabelle}{Ausrichtung der Spalten}
\ldots \\
\end{tabulary}
```

Breite der Tabelle

relatives oder absolutes Maß

Ausrichtung

L linksbündig
R rechtsbündig
C zentriert
J Blocksatz

Tabulary Paket Beispiel

```
\begin{tabulary}{10cm}{|L|R|C|J|}
\hline
```

Diese Tabelle & hat genau die & Breite & von 10cm \\

```
\hline
```

Und wie man & dabei leicht erkennen kann & reicht diese Breite nicht bei allen & Spalten aus um den gesamten Text darzustellen.

```
\hline
```

```
\end{tabulary}
```

Diese Ta- belle	hat genau die	Breite	von 10cm
Und wie man	dabei leicht erkennen kann	reicht diese Breite nicht bei allen	Spalten aus um den gesamten Text dar- zustellen.

Ltxtable

Paket für lange Tabellen

```
\usepackage{ltxtable}
```

Kombination aus ...

longtable und tabularx

Zur Vereinfachung

wird zusätzlich das Paket `\usepackage{filecontents}` benötigt.

Befehl

```
\LTXtable{Breite}{Datei}
```

Befehle

longtable Einfluß

`\endfirsthead` Tabellenkopf auf der ersten Seite
`\endhead` Tabellenkopf auf den folgenden Seiten
`\endfoot` Tabellenfuß auf der ersten Seite
`\endlastfoot` Tabellenfuß auf der letzte Seite
`\caption{Text}` Tabellenüberschrift

tabularx Einfluß

- ▶ Fussnoten sind möglich
- ▶ Zeilenumbruch in den X-Spalten
- ▶ Platzverteilung analog zu tabularx

```

\begin{longtable}{lXXX}
 \caption{Ein Beispiel für ltxtable} \\
 % Definition des ersten Tabellenkopfes
 Linke Spalte & X-1 & X-2 & X-3 \\
 \hline
 \endfirsthead % Erster Kopf zu Ende
 % Zweiter Tabellenkopf beginnt:
 \caption{Lange Tabelle mit ltxtable Fortsetzung}\\
 1 Spalte & 2 Spalte & 3 Spalte & 4 Spalte \\
 \hline
 \endhead % Zweiter Kopf ist zu Ende
 \multicolumn{4}{r}{Vor dem \endfoot Weiter auf der nächste Seite}\\
 \endfoot
 \hline
 \multicolumn{4}{r}{Vor dem \endlastfoot Tabelle zu Ende} \\
 \endlastfoot
 % Ab hier ist erst der Inhalt der Tabelle
 A&1&91&-28\\
 B&2&97&-30\\
 ...
 ZA&52&67&-94\\
 \end{longtable}

```

Achtung

Ltxtable verarbeitet Tabellen aus einer separaten Datei

Lösung mit filecontents

```

\documentclass{article}
\usepackage{ltxtable}
\usepackage{filecontents}
\begin{document}
...
\begin{filecontents}{\jobname-Tabelle1.tex}
\begin{longtable}{lXXX}
 \caption{Ein Beispiel f{"u}r ltxtable} \\
 ... Inhalt der langen Tabelle ...
\end{longtable}
\end{filecontents}
...
\LTltable{\textwidth}{\jobname-Tabelle1.tex}
...
\end{document}

```

Booktabs

Paket

Das Paket wird mit `\usepackage{booktabs}` eingebunden.

Inhalt

Zur Gestaltung "schöner" Tabellen.

Schön?

Verwende nie und nimmer vertikale Linien.

Verwende keine doppelten Linien.

Hinweis: Meinung des Pakete Autors

Neue Befehle

Neue Umgebung?

Es wird die Standard Tabellen Umgebung verwendet.

Neue Befehle

- ▶ `\toprule [Opt]` wird zu Beginn der Tabelle gesetzt
- ▶ `\midrule [Opt]` bzw. `\cmidrule` horizontale Trennstriche
- ▶ `\bottomrule [Opt]` setzt den Schlussstrich unter die Tabelle
- ▶ `\addlinespace [Opt]` zusätzlicher Abstand nach einer Zeile.

Optionen

Bei den Rule Befehlen kann die Dicke des Striches variiert werden. Und bei `\addlinespace` kann der Abstand geändert werden.

Beispiel booktabs

```
\begin{tabular}{llr} \toprule
\multicolumn{2}{c}{Studium}\ \ \cmidrule(r){1-2}
Fach & Dauer & Einkommen (\$)\ \ \midrule
Info & 2 & 12.75 \ \
MST & 6 & 8.20 \ \
VWL & 14 & 10.00\ \ \bottomrule
\end{tabular}
```

Studium		
Fach	Dauer	Einkommen (\$)
Info	2	12.75
MST	6	8.20
VWL	14	10.00

Booktabs und Caption

Tabelle
Merkmale der Untersuchung

	A (n = 20)	B (n = 20)	Statistiken
	M (SD) ^a	M (SD)	
Geschlecht, n (%)			
männlich	10 (50.00%)	5 (25.00%)	$\chi^2(1) = 4.10, p=.372$
weiblich	10 (50.00%)	15 (75.00%)	
Einkommen	3711 (141)	2911 (531)	$t(50) = -.12, p = .538$

Anmerkung. ^a Gilt nur für metrische Variablen

Booktabs und Caption Quellcode

```
\captionsetup[table]{labelfont=bf, labelsep=newline, textfont=it,
justification=justified,singlelinecheck=false,
skip=5pt}
\begin{table}
\caption{Merkmale der Untersuchung}
\begin{tabular}{cccc}
\toprule[0.1pt]
& A (n = 20) & B (n = 20) & Statistiken \ \ \addlinespace
& \emph{M}(SD)a & \emph{M}(SD) & \ \ \addlinespace
\midrule[0.1pt]\addlinespace
\multicolumn{4}{l}{Geschlecht, n(\%)}\ \ \ [6pt]\medskip
männlich & 10 (50.00\%) & 5 (25.00\%) &
 $\chi^2(1) = 4.10, p=.372$ \ \ \addlinespace
weiblich & 10 (50.00\%) & 15 (75.00\%) & \ \ \addlinespace
& \ \
Einkommen & 3711 (141) & 2911 (531) &
 $t(50) = -.12, p = .538$ \ \ \addlinespace
\bottomrule[0.1pt]\addlinespace[2pt]
\end{tabular}\par
\emph{Anmerkung.} \ $^{\text{\scriptsize a}}$ Gilt nur
für metrische Variablen
\end{table}
```